

**Oferta cenowa na dostawę
nowych opon do autobusów oraz innych pojazdów na rok 2022
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.**

Lp	Rodzaj opony	Rozmiar	Zalecenia	Tyb bieżnika/ opony	Nazwa handlowa opony i symbol bieżnika *	Plano- wana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka %VAT	Wartość brutto
1	Opona bezdętkowa, radialna całostalowa. Przeznaczona do komunikacji miejskiej na oś przednią	285/70R 19,5	M+S	prorowadzacy	Sava Avant	1				
2	Opona bezdętkowa, radialna całostalowa. Przeznaczona do komunikacji miejskiej na oś przednią	245/70R 19,5	M+S	prorowadzacy	Sava Avant	1				
3	Opona bezdętkowa, radialna . Przeznaczona do komunikacji miejskiej na oś przednią .	225/75R 16C	Letnie	prorowadzacy	Sava trenta 2	1				
4	Opona bezdętkowa, radialna całostalowa. Przeznaczona do komunikacji miejskiej na oś przednią	225/75R 16C	Zimowe	prorowadzacy	Kormoran	1				
5	Opona bezdętkowa, radialna całostalowa. Przeznaczona do komunikacji miejskiej na oś przednią	215/75R 17,5	M+S	prorowadzacy	Sava Avant	1				
6	Opona bezdętkowa, radialna	215/60 R16C	Letnie	prorowadzacy	Sava trenta 2	1				
7	Opona bezdętkowa, radialna	215/60 R16C	Zimowe	prorowadzacy	Goodyear ultragrip cargo	1				
8	Opona bezdętkowa, radialna . Przeznaczona do komunikacji miejskiej na oś przednią .	225/75R 17,5	Letnie	prorowadzacy	Sava Avant	1				
9	Opona bezdętkowa, radialna całostalowa. Przeznaczona do komunikacji miejskiej na oś przednią	225/75R 17,5	M+S	prorowadzacy	Sava Avant	1				
10	Opona bezdętkowa, radialna całostalowa. Przeznaczona do komunikacji miejskiej na oś przednią	275/70R 22,5	M+S	prorowadzacy	Sava City U4	1				
11	Opona bezdętkowa, radialna	195/60 R16C	Letnie	prorowadzacy	Fulda conveo tour 2	1				
12	Opona bezdętkowa, radialna	195/60 R16C	Zimowe	prorowadzacy	Fulda conveo track 3	1				
RAZEM						12				0

* - parametry oferowanych opon muszą być udokumentowane za pomocą katalogów producenta opon

* - **UWAGA:** za równoważne uważać się będą opony, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą być stosowane na tej samej osi z oponami określonymi powyżej. Nazwy handlowe wymienione powyżej określają jednoznacznie rzeźbę bieżnika opony, która jest wymagana również od opon równoważnych

Data i podpis osoby/osób upoważnionych: